

AVer CAM520

フル HD 1080p 対応
Web 会議用 USB カメラ



同梱/付属品

- ・ カメラ
- ・ リモコン
- ・ 5m PC 接続用 USB ケーブル (USB 2.0 micro B 標準)
- ・ 電源アダプタ
- ・ クイックガイド
- ・ 卓上/壁掛け/天吊り用カメラマウント
- ・ 6.35mm カメラマウント用ネジ
- ・ ベルクロ

カメラ

- ・ フル HD 1080p
- ・ パン: $\pm 130^\circ$; 0.45° パンステップ
- ・ チルト: $+90^\circ / -25^\circ$; 0.25° チルトステップ
- ・ FOV (H): 72.5° (wide) ~ 6.3° (tele)
- ・ センサー: 1/2.8 低照度 CMOS 2M ピクセル
- ・ 解像度: フル HD 1080p (1920x1080), HD 720p (1280x720), PAL (1024x576), VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120) 60fps, 30fps/15fps
- ・ スキャン: プログレッシブ
- ・ レンズズーム: 12X 光学ズーム
- ・ 被写界深度: 3.9mm (wide) ~ 46.1mm (tele)
- ・ レンズ F 値: 1.8 (wide) ~ 2.8 (tele)
- ・ オートアイリス
- ・ S/N 比: $>50\text{dB}$
- ・ 最少照度: 1 lx (50 IRE, F1.6, シャッター1/30)
- ・ 2D・3D デノイズ
- ・ バックライト補正
- ・ フリップ, ミラー
- ・ 最短焦点距離: 1 m
- ・ 天吊り/壁付/卓上金具付属
- ・ ケンジントンセキュリティスロット

リモコン

- ・ IR (赤外線)
- ・ 10 カメラプリセット

システム動作条件*

- ・ Windows 7/8/8.1/10
- ・ Mac OS X 10.9 以上
- ・ Google Chromebook version 29.0.1547.70, プラットフォーム 4319.79.0

ハードウェア動作条件*

- ・ 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo プロセッサー
- ・ 2 GB RAM 以上
- ・ USB 2.0 ポート

電源アダプタ

- ・ AC 100V ~ 240V
- ・ 消費電力: EIAJ 12V, 4A

推奨使用環境

- ・ 動作温度: $0\sim 40^\circ\text{C}$
- ・ 動作湿度: 20%~80%
- ・ 保存温度: $-20\sim 60^\circ\text{C}$
- ・ 保存湿度: 20%~80%

サイズ・重量

- ・ パッケージサイズ: 370 x 252 x 275mm
- ・ パッケージ重量: 4.16kg
- ・ カメラ: 180 x 140 x 182mm/1.5kg
- ・ リモコン: 160 x 50 x 25mm/0.058kg

オプションアクセサリ

- ・ RS232 アダプター

認証とツール

- ・ YUV, MJPEG, H.264 SVC, AVC (ハイプロファイル, ベースプロファイル)
- ・ マルチストリーム可
- ・ USB 2.0
- ・ UVC (USB ビデオクラス) 1.1 H.264 エクステンション
- ・ VISCA RS232 経由
- ・ 設定・診断ツール, ファームウェアダウンロード可能,

PTZapp ソフトウェア

- ・ フリーダウンロード Windows®、Mac®用ソフトウェア
- ・ Skype™ プラグインを使用する事で着信操作が可能。
- ・ ファームウェアの自動更新、手動更新
- ・ カメラ操作
- ・ カメラの設定、画質調整
- ・ 接続状況診断
- ・ カメラ映像ビュー

保証**

- ・ 3-年: カメラ
- ・ 1-年: 付属品(リモコン、AC アダプタ、カメラマウント、ケーブル)

*フル HD 対応のためには、各ソフトウェアアプリケーションプロバイダーにシステムとハードウェアの要件を確認して下さい。

** 保証の詳細はアバー・インフォメーション株式会社にお問い合わせください。



ハードウェア仕様



背面

