

AVer CAM340+

製品データシート



■カメラ仕様

- ・ソニー製 4K CMOS センサー
- ・フレームレート: 4K 30fps のみ: 最大 60fps 1080p , 720p , 960x540, 848x480
- 800x448, 640x480, 640x360, 424x240, 320x240, 320x180
- ・120° 広角レンズ
- ・絞り値(F 値)・フォーカス: 固定
- ・AE(露出), ホワイトバランス調整(自動/固定)※ PTZApp より設定
- ・最短動作距離: 約 80cm
- ・逆光補正・2D デノイズ
- ・三脚取付用穴 1/4 インチ(1/4-20UNC)

■ズーム・パン・チルト機能

- ・ズーム: 最大 4 倍ズーム(4K/60 fps 出力時無効)
- ・パンチルト: ズーム動作後に機能(4K/60 fps 出力時無効)

■内蔵マイク仕様

- ・単一指向性マイク1基
- ・周波数応答: 100~12 KHz
- ・マイク感度: -37 dB

■インターフェイス

- ・USB Type C 端子
- ・リセットボタン

■ビデオフォーマット

YUV, MJPEG

■USB 仕様

- ・USB3.1 type C
- ・UVC (USB Video Class) 1.1

■カメラ制御

- ・赤外線リモコン (別売オプション品)
- ・UVC・プラグアンドプレイ準拠
- ・ソフトウェア PTZApp
- ・セキュリティ・マウント
- ・本体内蔵取付マウント (46mm までの厚さに対応)
- ・ケンジントン盗難防止スロット
- ・三脚取付用穴 1/4 インチ(1/4-20UNC)

■システム要件 t*

- ・Windows 7/8/8.1/10
- ・Mac OS X 10.7 以降
- ・Android 7.0 以降(UVC 動作※一部端末ではご利用いただけない場合がございます。)

■ハードウェア動作要件*

- ・2.4GHz Intel® Core 2 Duo プロセッサ程度
- ・2GB 以上の作業用メモリ領域
- ・USB 2.0 端子 (バスパワー駆動・4K or 60fps 使用時、USB 3.0 必須)

■電源仕様

- ・消費電力: USB3.0 4K 出力時 : 5V/0.9A;

・USB2.0 2K 出力時: 5V/0.5A

■動作環境

- ・動作温度: 0 ~ 40° C
- ・動作湿度: 20% ~ 80%
- ・保管温度: -20 ~ 60° C
- ・保管湿度: 20% ~ 80%

■寸法・重量

- ・パッケージ寸法: 138 x 138 x 149mm
- ・パッケージ重量: 0.622 kg
- ・カメラ寸法 (収納時): 60 x 60 x 75mm
- ・カメラ重量: 251g

■製品パッケージ同梱物

- ・カメラ本体
- ・USB3.1 type-C to type-A ケーブル(1.8m)
- ・クイックガイド
- ・電源アダプタ(USB2.0 接続時に使用)

■オプション販売品

- ・壁掛け用マウント
- ・操作リモコン I (CAM540 共通)

■製品保証**

- ・カメラ本体: 3 年間
- ・付属品: 1 年間

■動作検証済みソフトウェア

Adobe Connect, BlueJeans, CyberLink U Meeting®,
Cisco WebEx®, Fuze, Google Hangout,
GoToMeeting™, Intel® Unite™, LiveOn, Microsoft®
Lync™, Skype™, Skype for Business, TrueConf,
V-Cube ミーティング, Vidyo, vMix, WebRTC,
Wirecast, XSplit, ZOOM

■管理ソフトウェア PTZApp

- ・ (Windows®または Macintosh®)
- ・機器ファームウェアの更新機能
- ・カメラ操作
- ・各カメラの設定値変更
- ・カメラの診断ツール
- ・カメラ映像のライブ表示機能

■EZLive

配信・録画ソフトウェア

*録画済みのビデオクリップを保存するための 2GB
以上のストレージ保存領域

* 4 解像度をサポートするシステム/ハードウェア要件は、ソフトウェアメーカーまでお問い合わせください。