

EVC125P/EVC150

HD/フルHDテレビ会議システム

EVC125P/EVC150は中小規模から大規模事業法人まで幅広くご利用頂けるコストパフォーマンス抜群のテレビ会議システムです。EVC125PはHD720pカメラ画像、EVC150はフルHD1080pカメラ画像とHD720p画質のコンテンツ共有が行えます。PTZカメラとマイクロフォンアレイ、使いやすい操作画面、コンパクトなデザインなどの特徴を備えています。AVerテレビ会議システムは安心の3年間製品保証により優れた投資効果を発揮します。

※3年間製品保証にはコーデック本体、カメラ、マイクを含みます。

付属品（ケーブル類、リモコン、ACアダプター）は1年間保証となります。



フルHDビデオ&HDコンテンツ共有画像

HD1080pの高解像度と30fpsの滑らかなリアルタイムビデオ送受信により臨場感あふれる双方向テレビ会議を実現します。同時にHD720p 30fpsの高画質によるPCや動画素材、書画カメラなどのコンテンツ共有画像の送受信が可能です。



USBメモリーワンタッチ録画

映像、音声、共有コンテンツを含んだテレビ会議の様子を接続中はもちろん接続していない場合もUSBメモリーにダイレクトに録画できますので、会議後の情報ロスを逃しません。録画した映像はEVC125P/EVC150本体やソフトウェアVCプレーヤーを使ってパソコンで再生することが可能です。



18倍ズーム新PTZカメラ・16倍光学ズームPTZカメラ

EVC150の強力なフルHDカメラは12倍光学ズーム×1.5倍デジタルズームのトータル18倍ズームを搭載しています。パン左右±130°、チルト上下+90°/-25°と幅広く動かすことができます。EVC125Pはパン左右±100°、チルト上下±25°の光学16倍ズームPTZカメラを標準装備し大規模会議室でも参加者の表情をクッキリ映し出します。



ディジーチェーンにより4個まで拡張可能なマイク

ニューマイクアレイ技術とアドバンスドノイズリダクション、オートゲインコントロール、エコーキャンセラーなどの洗練されたオーディオ処理技術を搭載。臨場感あふれるオーディオ品質を提供します。



卓越した100ポジションカメラプリセット

100ポジションまでのカメラプリセットが行えますので、ビデオ会議を行っている際、パンやズームなどのマニュアル操作の必要がありません。事前にリモコンでプリセットポジションをセットしておけば、会議中にボタンを押すだけでどの位置からでもセットした被写体にズームアップします。



便利な統合リモート管理ツール

AVerのウェブベース管理プラットフォームであるWebToolによりEVC125P/EVC150にアクセスし、様々なリモート管理制御が行えます。先進のネットワーク技術であるWake-on-LAN(WOL)、Telnet、ネットワークテスト、HELPeR™により、EVC125P/EVC150はLANやインターネットを介したインテグレーションを可能にします。

AVer EVC125P/EVC150

テレビ会議システム

製品仕様

同梱/付属品

テレビ会議システム本体 (コーデック)
EVC eCam PTZカメラ (EVC125P搭載)
EVC 新eCam PTZカメラ (EVC150搭載)
EVCマイクアレイ (1個)
IRリモコン (乾電池付き)
AC電源アダプター
ケーブル類
保証書
クイックガイド

通信仕様

H.323、SIP標準、SIP TLS
128Kbps~4Mbps
RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000)
マニュアル帯域設定

カメラ

EVC eCam PTZカメラ (EVC125P搭載)
- パン/チルト/ズーム カメラ
- 200万画素 CMOSセンサー
- 16倍 光学ズーム
- パン左右±100° ; チルト上下±25°
- 67° FOV (水平画角61°)
EVC 新eCam PTZカメラ (EVC150搭載)
- パン/チルト カメラ
- 200万画素 CMOSセンサー
- 12倍光学ズーム+1.5倍デジタルズーム
- パン左右±130°
チルト上下+90° -25°
- 82° FOV
(水平画角72° 垂直画角43°)

カメラ画像解像度

FullHD1080p (1920 x 1080) *EVC150のみ
HD720p (1280 x 720)
480p (848 x 480)
4SIF (704 x 480), 4CIF (704 x 576)
WCIF (512 x 288)
SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
全ての解像度で30fps

コンテンツ共有解像度

対応解像度:
- WXGA+(1440 x 900)
- HD (1360 x 768)
- SXGA (1280 x 1024)

- XGA (1024 x 768)
- SVGA (800 x 600)
- VGA (640 x 480)
出力解像度:
- HD720p (1280 x 720) 30fpsまで

ビデオ標準

H.264, H.264HP, H.264SVC, H.263,
H.263+, H.261
H.239 デュアルビデオストリーム

映像入力

eCamPTZカメラ/新eCamPTZカメラ
VGA

映像出力

HDMI
VGA

オーディオ標準

G.711, G.722, G.728,
G.722.1/G.722.1C
AAC-LD (EVC150搭載)

オーディオ機能

オートゲインコントロール (AGC)
アドバンスドノイズリダクション
アコースティックエコーキャンセラー
(AEC)

オーディオ入力

EVC マイクアレイ
ライン入力 (3.5 mm)

オーディオ出力

HDMIケーブルによるデジタル
オーディオ
ライン出力(3.5 mm)

その他の準拠標準

H.224, H.225, H.245, H.281, H.323
Annex Q, H.460, SRTP

ユーザーインターフェース

シングル及びデュアルモニター対応
マルチレイアウト仕様
ユーザーフレンドリー OSD (22言語サ
ポート: 英語, 繁体中国語, 簡体中国
語, チェコ語, デンマーク語, オランダ
語, フィンランド語, フランス語, ドイツ

語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語
韓国語, ノルウェー語, ポーランド語,
ポルトガル-ブラジル語,
ルーマニア語, ロシア語, スペイン語,
スウェーデン語, タイ語, トルコ語)
サイト名表示/編集

ネットワーク

10/100/1000Mbps
PPPoE対応
NAT/ファイアウォールトラバーサル
高効率ロストパケットリカバリー機能
(HELPeR™)
TelnetによるAPI対応
Wake-up-on-LAN (WOL)対応
IPv4/IPv6 対応
QoS

セキュリティ

AES (アドバンスド暗号標準) 機能
(128ビット)
システム設定用パスワード保護
リモートシステムマネージメント用
パスワード保護

ウェブマネージメントツール

ウェブによるリモートマネージメント機能
ウェブによるライブモニター機能
イーサネット/インターネット経由の
ファームウェア更新機能
電話帳のダウンロード/アップロード/
編集
システム設定復元
ネットワークテスト

その他の機能

会議録画
- 会議中録画とオフライン録画
- USBメモリースティックに直接保存
- 再生中のレイアウト変更サポート
- VCプレーヤーソフトウェアによる
再生とファイル変換 (mp4/mov 形
式)
ホットキーによるスピードダイヤル
(10セット)
カメラプリセット(100 ポジション)
ネットワークタイムプロトコル (NTP)

電源仕様

AC 100V~240V, 50/60Hz
消費電力: EIAJ 12V, 5A

環境仕様

動作温度: 0~40°C
動作湿度: 20%~80%
保存温度: -20~60°C
保存湿度: 20%~80%

サイズと重量

パッケージサイズ:
330 x 230 x 265 mm (EVC125P)
376 x 300 x 243 mm (EVC150)
パッケージ重量
4.32kg (EVC125P)
6.49kg (EVC150)

テレビ会議システム本体 (コーデック):

260 x 158.7 x 33 mm
EVC eCam PTZ カメラ (EVC125P):
122.3 x 122.3 x 159.5 mm
EVC 新eCam PTZカメラ (EVC150):
180 x 144 x 184 mm
EVC マイクアレイ:
131.9 x 118.6 x 25.5 mm

製品保証

※3年間製品保証にはコーデック本体、カメラ、
マイクを含みます。付属品にはケーブル類と
リモコンを含みます。

オプションアクセサリ



追加マイク



カメラマウント

ハードウェア仕様

正面



背面



このカタログの著作権は、AVer Information Incに帰属しています。無断で転載し、商用
に使用する事はおやめ下さい。
掲載されている著作物の全部または一部を、権利者に無断で複製または転載し、頒布し、
他に送信することは、著作権の侵害に当たり、著作権法により罰せられる場合があります。
アバー・インフォメーション株式会社
〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-26 立花新宿ビル7F
E-mail: support.jp@aver.com

販売店/代理店