

VC520 ミーティングカメラ Pro

ビデオ会議用プロフェッショナルカメラシステム



【データシート】

同梱/付属品

- ・カメラ
- ・スピーカーフォン
- ・ハブ
- ・リモコン
- ・4.95m カメラケーブル (ミニ DIN8 ピン)
- ・4.95m スピーカーフォンケーブル (ミニ DIN8 ピン)
- ・4.8m PC 接続用 USB ケーブル (USB2.0 ミニ B-標準)
- ・0.9m 3.5mm Aux ケーブル
- ・電源アダプタ
- ・クイックスタートガイド
- ・卓上/壁掛け/天吊り用カメラマウント
- ・ベルクロ

カメラ

- (リモコンから詳細制御可能)
- ・光学 12 倍ズーム
- ・f/1.8 ~ f/2.8 (クイックフォーカス, 低照度対応)
- ・フル HD 1080p
- ・82° 視野角 (対角) 73° (水平)
- ・標準三脚取付穴
- ・卓上/壁掛け/天吊りカメラマウント含む
- ・ケンジントンセキュリティスロット

スピーカーフォン

- ・フルデュプレックスマイクアレイ 2 個までのスピーカーフォンのデジチェーン接続可能
- ・3.5mm ラインイン (aux) スマートフォンまたは PC をスピーカーフォンとしてケーブル接続可能
- ・ボリュームダウンアップのタッチコントロール
- ・10W スピーカー, 最大出力 95dB SPL

セカンドスピーカーフォン(オプション)

- ・10m セカンドスピーカーフォン用ケーブル
- デジチェーン時、集音範囲は各マイク半径 3m

リモコン

- ・10 地点カメラプリセット

ハブ/ケーブル

- ・各コンポーネント接続用ハブ
- ・2x 4.95m ケーブル (ハブ-カメラ接続用/スピーカーフォン接続用)
- ・1 x 0.9m 3.5mm Aux ケーブル
- ・AC 電源アダプタ (110V- 220V, 5A)

システム動作条件*

- ・Windows 7 / 8 / 8.1/10
- ・Mac OS X 10.7 以上
- ・Google Chromebook バージョン 29.0.1547.70, プラットフォーム 4319.79.0

ハードウェア動作条件*

- ・2.4 GHz Intel® Core 2 Duo プロセッサー
- ・2 GB RAM 以上
- ・ビデオ録画用の HDD ドライブ空容量
- ・USB 2.0 ポート

サイズ・重量

- ・カメラ: 180 x 144 x 184mm / 1.5kg
- ・スピーカーフォン: 210 x 209 x 59mm / 1.0kg
- ・ハブ: 97 x 71 x 31mm / 0.16kg
- ・リモコン: 200 x 50 x 20mm / 0.071kg

認証とツール

- ・YUV, MJPEG, H.264
- ・USB2.0 互換
- ・RS232 制御
- ・広範囲なビデオとオーディオアプリケーションとの UVC 互換

PTZapp ソフトウェア

- ・ファームウェアアップグレード、カメラセッティングが可能なソフトウェア

対応アプリケーション

- Skype™, Skype™ for Business, Google Hangouts™, FaceTime®, Cisco WebEx®, Bluejeans, Vido™, V-CUBE ミーティング™, IC³, TeleOffice, Live On® VQS コラボ Business, meetingplaza®

製品保証**

- ・カメラ, スピーカー, ハブ: 3 年間
- ・付属品: 1 年間

* フル HD 対応のためには、各ソフトウェアアプリケーションプロバイダーにシステムとハードウェアの要件を確認してください。

** 付属品にはリモコン、AC 電源アダプタ、ケーブル、カメラマウントを含みます。