

AVer EVC350

フルHD テレビ会議システム
4拠点 MCU 内蔵モデル



パネル前面



パネル背面



製品仕様

同梱/付属品

- ・ テレビ会議システム本体 (コーデック)
- ・ EVC 専用 PTZ カメラ
- ・ EVC マイクアレイ(1 個)
- ・ IR リモコン(乾電池付き)
- ・ AC 電源アダプター
- ・ ケーブル類
- ・ 保証書
- ・ クイックガイド

通信仕様

- ・ H.323、SIP 標準、SLP TLS
- ・ 64Kbps~4Mbps
- ・ RJ45 ネットワーク LAN (10/100/1000)
- ・ マニュアル帯域設定

カメラ / EVC 専用 PTZ:

- ・ パン/チルト/ズーム カメラ
- ・ 200 万画素 CMOS センサー
- ・ 18 倍トータルズーム(12 倍光学+1.5 倍デジタル)
- ・ パン左右±130°チルト上下+90°/-25°
- ・ 画角:対角 82° (水平 72°垂直 43°)

カメラ画像解像度

- ・ HD1080p (1920 x 1080)
- ・ HD720p (1280 x 720)
- ・ 480p (848 x 480)
- ・ 4CIF (704 x 576)
- ・ CIF (352 x 288)
- ・ SIF (352 x 240)
- ・ 全ての解像度で 30fps

コンテンツ共有解像度

- ・ 対応解像度:
 - ・ HD1080p (1920 x 1080)
 - ・ WSXGA+ (1680 x 1050)
 - ・ SXGA (1280 x 1024)
 - ・ WXGA (1280 x 768)
 - ・ HD720p (1280 x 720)
 - ・ XGA (1024 x 768)
 - ・ SVGA (800 x 600)
 - ・ D1 (720 x 480)
 - ・ VGA (640 x 480)
- ・ 出力解像度:
 - ・ HD1080p (1920 x 1080)まで 30fps

ビデオ標準

- ・ H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261
- ・ H.239 デュアルビデオストリーム
- ・ BFCP コンテンツ共有
- ・ ビデオ機能
- ・ 3D デノイズ

映像入力

- ・ EVC 専用 PTZ カメラ
- ・ VGA 1 系統
- ・ DVI (HDMI) 1 系統

映像出力

- ・ HDMI 2 系統
- ・ VGA 1 系統

オーディオ標準

- ・ G.711, G.722, G.722.1, G.728, G.722.1C (Polycom®よりライセンス供与)

入力音声処理

- ・ オートゲインコントロール (AGC)
- ・ アドバンスドノイズリダクション
- ・ アコースティックエコーキャンセラー (AEC)

音声端子

- ・ EVC マイク ※4 個まで増設可(オプション)
- ・ DVI (HDMI)
- ・ ライン入力(3.5 mm)
- ・ オーディオ出力
- ・ HDMI 音声出力
- ・ ライン出力(3.5 mm)

その他の準拠標準

- ・ H.224, H.225, H.245, H.281, H.323 Annex Q, H.460,
- ・ SRTP

ユーザーインターフェース

- ・ デュアルモニタ対応
- ・ 対応言語 22 カ国語: 英語, 日本語, 繁体中国語, 簡体中国語, チェコ語, デンマーク語, オランダ語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ハンガリー語, イタリア語, 韓国語, ノルウェー語, ポーランド語, ポルトガル語-ブラジル語, ルーマニア語, ロシア語, スペイン語, スウェーデン語, タイ語, トルコ語)
- ・ サイト名表示/編集
- ・ ホットキーによるスピードダイヤル(10 セット)
- ・ カメラプリセット (10 ポジション)
- ・ グループコール

ネットワーク

- ・ 10/100/1000Mbps
- ・ PPPoE 対応
- ・ NAT/ファイアウォールトラバース
- ・ 高効率ロストパケットリカバリー機能 (HELPer™)
- ・ Telnet による API 対応
- ・ Wake-on-LAN (WOL)対応
- ・ IPv4 / IPv6 対応
- ・ ネットワークテスト
- ・ QoS
- ・ ネットワークタイムプロトコル (NTP)対応

セキュリティ

- ・ AES (アドバンスド暗号標準) 機能 (128 ビット)
- ・ システム設定用パスワード保護
- ・ リモートシステムマネジメント用パスワード保護

ウェブマネジメントツール

- ・ リモートマネジメント機能
- ・ ライブモニタリング機能
- ・ ファームウェア更新機能
- ・ 電話帳のダウンロード/アップロード/編集
- ・ システム設定の復元
- ・ 発着信履歴のエクスポート

ビデオ映像 録画機能

- ・ 会議中録画とオフライン録画
※USB メモリを本体に接続時のみ有効
- ・ 再生中のレイアウト変更
- ・ VC プレーヤーソフトウェアによる再生・ファイル変換 (.mov/.mp4 形式)

モバイルソフトウェア EZMeetup

- ・ iOS, Android 端末サポート(フリーアプリ)
- ・ 30 日間フリートライアル PC 版(Windows®, Mac®)
- ・ ソフトウェア
- ・ H.264 ビデオコーデック接続
- ・ 受信解像度 HD720p 30fps まで、送信解像度 VGA(640x480) 30fps まで
- ・ EVC 多拠点モデルと互換
- ・ ファームウェア ver.10.06.xx 以降と互換

ホワイトボードソフトウェア EZDraw(フリーアプリ)

- ・ コンテンツ共有、キャプチャー、録画機能
- ・ EVC 多拠点モデルと互換
- ・ ファームウェア Ver.10.12.xx 以降と互換
- ・ JPG,PNG,GIF,BMP ファイル読み込み可能
- ・ PNG ファイル出力
- ・ 最大 10 台のタブレットと接続可能

電源仕様

- ・ AC 100V~240V, 50/60Hz
- ・ 消費電力: EIAJ 12V, 4A

動作環境

- ・ 動作温度: 0~40°C
- ・ 動作湿度: 20%~80%
- ・ 保存温度: -20~60°C
- ・ 保存湿度: 20%~80%
- ・ サイズと重量
- ・ パッケージサイズ: 376 x 300 x 243 mm
- ・ パッケージ重量: 6.99kg
- ・ システム本体 (コーデック): 320 x 262.7 x 37.2 mm
- ・ EVC 専用 PTZ カメラ:180 x 144 x 184 mm
- ・ EVC マイクアレイ: 131.9 x 118.6 x 25.5 mm

製品保証

- ・ ご購入日より 1 年間

ライセンス追加機能

- ・ 別売ライセンスによる MCU 機能の追加 (4MCU→10MCU)
- ※ライセンスの認証にはインターネット環境への接続必須。

“仕様は国によって異なる可能性や、予告なしに変更する場合があります”