

AVer CAM540

4K 対応プレミアム Web カメラ
大規模会議室向け(7~24 人)



カメラ仕様

4K 対応 CMOS ソニー製 CMOS センサー
対応ビデオ解像度: 4K, 1080p, 720p, 640x480,
320x240
スマートフレーム機能(自動フレーム調整機能)
最大 16 倍ズーム
オートフォーカス機能(最短調整可能距離: 1m)
画角 86°
逆光補正/2D デノイズ
三脚取付穴(カメラ底面)
分析 API: カメラ映像内の人数カウントデータ取得

電動パンチルト仕様

左右パン: ±160°
上下チルト: +90° (上) -30° (下)
リモコン操作による最大 10 か所のプリセット機能(カメラ位置保存)
静音パン・チルト動作

接続端子

12V 電源差込口
MRS232 通信用 DIN6 端子
USB Type C 端子
ビデオ圧縮形式
YUV, MJPEG

USB 仕様

USB2.0 または USB3.1 Gen1
UVC (USB Video Class) 1.1 準拠

カメラ制御

付属赤外線リモコン操作
RS232 通信(対応プロトコル VISCA/pelco
P/pelco D)
UVC/プラグアンドプレイ準拠
ソフトウェア PTZApp による操作
セキュリティ・マウント
付属カメラマウント(壁設置または天井取付け用)
ケンジントンロック取付穴

システム動作要件*

Windows 7/8/8.1/10
Mac OS X 10.7 以降
Google Chromebook バージョン 29.0.1547.70,
Platform 4319.79.0

ハードウェア動作要件*

2.4GHz Intel® Core i3 デュアルコア
3GB 以上の作業用メモリ領域

ソフトウェア PTZApp

Skype™プラグイン対応(リモコン操作による応答・通話終了)
ファームウェア更新機能(自動または手動)
カメラ制御
カメラ設定値の変更
診断ツール
ライブビデオ表示
Windows®および Mac®対応 無償ソフトウェア

電源仕様

AC 100V ~240V, 50/60Hz
消費電力: 12V, 3A

動作環境

動作温度 0 ~40°C
動作湿度: 20% ~80%
保管温度: -20 ~60°C
保管湿度: 20% ~80%

寸法

パッケージ寸法: 227 * 189 * 261mm
パッケージ重量: 2.54 kg
カメラ: 97.8 x 130.7 x 171.1 mm / 1.5kg
リモコン: 200 x 50 x 21 mm / 0.09kg

パッケージ内容

カメラ
リモコン
電源アダプタ
USB3.1 ケーブル(タイプ C/タイプ A)(1.8m)
USB3.1 タイプ A/タイプ C 変換アダプター
クイックスタートガイド
カメラマウント、三脚ネジ
単 4 電池

オプション販売品

ミニ DIN6-RS232 アダプター
USB 2.0 ケーブル(5m)
製品保証
カメラ本体: 3 年
カメラ本体以外の付属品: 1 年

動作確認済みソフトウェア

V-CUBE ミーティング, LiveOn!, Microsoft® Lync™,
Skype™, Skype for Business Adobe Connect,
ZOOM, Blue Jeans, Cisco WebEx®, Google
Hangout, GoToMeeting™, Intel® Unite™, ,
WebRTC, Wirecast, XSplit,

正面



背面



端子部



底面

