



## VC520 Pro2



希望小売価格：118,470円(税込)



VC520Pro2は、高画質・高音質のWeb会議環境を実現するのに最適な、Webカメラとマイク・スピーカーがセットになったモデルです。細かな部分までクリアに映し出す2.4倍ズームと、会議室を隈なく映せる電動式パン動作(340°旋回)で、会議室全体の雰囲気クリアな映像を通じて届けられるだけでなく、ホワイトボードなどを使ったWeb会議も、対面会議に近い感覚で行うことができます。

### PCとUSBでつなぐだけの簡単接続



お使いのPCとWebカメラをUSBでつなぐだけで使用できるので、機器の扱いに不慣れな方でも接続に手間取ることなく、すぐに高品質なWeb会議を始めることができます。

### 増設マイク・スピーカーで集音範囲を柔軟に調整




増設用マイク・スピーカー(オプション)を使用すれば、設置場所や参加人数に合わせて、集音範囲を調整できるので、さまざまな会議室のレイアウトや広さに合わせてお使いいただくことができます。

### 「自動画角調整」や「プリセット自動呼出」機能を搭載



人物が映像内に収まるよう、最適な画角へと調整する「自動画角調整」や、登録していた撮影位置へとカメラ位置を自動調整する「プリセット自動呼出」などの機能を搭載。これらの機能は、リモコンのボタンひとつで簡単に操作できるので、会議中にカメラ操作に時間をとられることなく、大事な会議の進行に集中することができます。

### 遠隔による設定・管理で作業効率アップ



Webカメラの設定変更/保存やファームウェアの更新作業など、Webカメラを遠隔で設定・管理ができるため、管理者によるデバイスの一括管理や設定変更などによって、効率的に機器の管理・メンテナンスを行うことができます。

Webカメラユニット 背面



- 1 付属マイクスピーカー接続用 LAN 端子
- 2 USB 3.1 Type-B 端子
- 3 RS232 イン/アウト端子
- 4 電源差込口
- 5 IP通信用 LAN 端子



- 1 ミュート切替ボタン
  - 2 入力音声切替
  - 3 通話応答※
  - 4 通話終了※
  - 5 音量調整 +
  - 6 音量調整 -
  - 7 状態表示 LED
- ※ Skype for Business のみ対応

上面 マイクスピーカー 側面



- 8 増設マイクスピーカー用 LAN 端子
- 9 PHONE IN 端子
- 10 ライン出力
- 11 付属カメラ接続用 LAN 端子

AVer プレミアム Web カメラ VC520Pro2 (ブイシーゴーノーマルプロツー) 主な製品仕様

|                  |  |          |  |
|------------------|--|----------|--|
| カメラ              | 最大 24 倍ズーム (光学 12 倍ズーム)  | ハードウェア仕様 | 3.2GHzIntel®Core™i5-4460 プロセッサー以上<br>4GB 以上の RAM<br>USB 3.1 ポート, USB 2.0 ポートとの下位互換性  |
|                  | ソニー製 2M ピクセル CMOS センサー   |          |  |
| レンズ視野角 (D/H/V)   | 84.5° / 76° / 48°  | システム要件   | Windows®7 / 10<br>Mac OS X10.7 以降<br>Google Chromebook™<br>バージョン 29.0.1547.70 以上<br>Windows®10 Enterprise (IoT)<br>LTSC (バージョン 1809)   |
| 対応フレームレート        | 【16 : 9】 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 180 (60, 30, 15fps)<br>【4 : 3】 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 (60, 30, 15fps) |          |  |
| 搭載機能             | 自動画角調整機能<br>プリセット自動呼出機能  | カメラ制御    | 赤外線操作リモコン<br>VISCA / Pelco-P / Pelco-D (RS232 経由)<br>(128 プリセット VISCA コマンド経由)<br>リモート側: VISCA over IP, IP (RJ45)<br>UVC / UAC プラグアンドプレイ<br>WebUI: Chrome 経由のブラウザ IPアクセス<br>(IE は動作サポート対象外)<br>PTZApp 2 |
| その他機能            | IP通信によるストリーミング配信<br>LAN による遠隔操作  |          |  |
| 接続端子 (カメラ)       | 12V / 5A 電源差込口<br>RS232 入出力接続用ミニ Din9 (VISCA コントロールパネルとカメラのデジチェーン)<br>USB 3.1 Type-B 端子<br>付属マイク・スピーカー接続用 LAN 端子<br>IP通信用 LAN 端子   | 製品内容     | VC520Pro2 カメラ本体<br>VC520Pro2 マイク・スピーカー<br>赤外線操作リモコン<br>電源アダプタ・電源コード (約 1.8m)<br>USB 2.0 タイプB - タイプA ケーブル (約 5m)<br>CATE6 スピーカーフォンケーブル (約 10m)<br>3.5mm 補助ケーブル (約 0.9m)<br>壁取付用マウント<br>1/4 インチ三脚ネジ      |
| 接続端子 (マイク・スピーカー) | 増設マイク・スピーカー用 LAN 端子<br>PHONE IN 端子<br>ライン出力<br>付属カメラ接続用 LAN 端子   |          |  |
| マイク (音声入力)       | エコーキャンセレーション付全二重マイクアレイ<br>ノイズリダクション<br>デュアルマイクアレイ  | 製品保証     | カメラ本体: 3 年<br>その他付属品: 1 年  |

販売店 / 代理店

※仕様は国によって異なる場合があります、予告なしに変更されることがあります。  
※保証の詳細については、アバー・インフォメーション(株) 担当窓口までお問い合わせください。  
※保証期間…本体 3 年 / 付属品 1 年

アバー・インフォメーション株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7F  
TEL: 03-5989-0290 (代表) FAX: 03-5989-0291  
E-mail: vcinfo.jp@aver.com @AVer\_Japan

jp.aver.com

アバー 検索

